


# EQUIFAB



**Épandeur**  
en acier inoxydable

Stainless steel  
**Spreader**



Modèle / Model	S100	S175	S200	S300
Capacité / Capacity	1 verge/1 yd./0,76m <sup>3</sup>	1,75 verges/1 yd./1,22m <sup>3</sup>	2 verges/2 yd./1,53m <sup>3</sup>	3 verges /3 yd./2,29m <sup>3</sup>
Capacité avec kit d'extension / Capacity with extension kit	1,5 verges/1,5 yd./1,15m <sup>3</sup>	2,5 verges/2,5 yd./1,91m <sup>3</sup>	3 verges/3 yd./2,29m <sup>3</sup>	4.25 verges/4,25 yd./3.25m <sup>3</sup>
Longueur hors tout / Overall length	68"/173cm	104"/264cm	116"/295cm	140"/350cm
Largeur hors tout / Overall width	53,75"/137cm			
Hauteur totale / Overall height	48"/122cm	53"/135cm	53"/135cm	53"/135cm
Longueur de la benne / Hopper length	48"/122cm	84"/213cm	96"/244cm	120"/305cm
Hauteur de la benne / Hopper height	32"/81cm	37"/94cm	37"/94cm	37"/94cm
Angle de la benne / Hopper angle	40 deg.			
Largeur du convoyeur / Conveyor width	12"/30cm			
Dimension de la porte / Gate dim.	8" x 8"/20cm x 20cm			
Poids approximatif / Approximate weight	400 lb/181 kg	700 lb/318 kg	800 lb/362 kg	1000 lb/454 kg
Matériel / Material	Acier Inoxydable 304-2B Stainless Steel			
Épaisseur / Gauge	14 ga			
Moteur électrique / Electric Motor	3/4 HP 12 V.D.C.			
Moteurs hydrauliques / Hydraulic Motors	Option			
Anneau de levage 2" / 2" lifting ring	Standard (levage à vide seulement) / Standard (Empty lifting only)			
4 points d'ancrages / 4 anchoring pts	Standard			
Grillage / Top screen	Standard			
Rayon d'épandage / Spreading pattern	4' à/40' - 1,22 à/12 m			

**Simple, efficace et durable**  
**L'épandeur le plus fiable conçu pour faire face**  
**aux conditions hivernales les plus difficiles.**

**Simple, efficient and durable**  
**The most reliable spreader that can face any sever**  
**winter conditions.**

### Options



Contrôleur à 5 vitesses sans fil  
Wireless 5 speed control



Contrôleur de vitesse d'habitacle  
Incab variable speed control



Accessoires  
Accessories



# EQUIFAB



1755, Janelle, Drummondville QC J2C 5S5  
 Tel. : 819.478.0352 • Fax : 819.478.2484  
 www.equifab.com • smartspreader@hotmail.com

Distributeur / Distributor